

HERCOLA

Centrale antintrusione wireless a 32 ingressi, modulo GSM integrato, tastiera e display integrati



Caratteristiche principali

- **Centrale antintrusione wireless**
- **32 ingressi radio**
- **2 ingressi cablati bilanciati a bordo**
- **Modulo GSM incluso che permette la connessione al sistema e-Connect e la teleinterrogazione via SMS**
- **Modulo Wi-Fi MDWIFIH (opzionale) per interfacciamento al sistema e-Connect**
- **Tastiera a 20 tasti**
- **Display integrato**
- **Funzione cronotermostato**

Dati tecnici

Modello	HERCOLA
Codice di magazzino	CWHRC0000200
Ingressi radio	32
Ingressi cablati	2 ingressi bilanciati a bordo
Utenti	32
GSM	Modulo GSM/GPRS incluso, permette anche la connessione al sistema e-Connect. Teleinterrogazione via SMS Trasmissione vocale e digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)
Wi-Fi	Slot per modulo MDWIFIH (opzionale). Permette la connessione al sistema e-Connect Trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)
Connettori	ETRREL4 e I66 MINIUSB per programmazione, controllo remoto ed aggiornamento firmware con modalità semplificata.
Display	Display LCD grafico 128x65 B/N con retroilluminazione RGB
Aree	Gestione di 4 aree con 4 settori oppure 2 aree con 8 settori oppure 1 area con 16 settori
Uscite	Uscita di allarme a relè con contatti puliti C-NA-NC con portata di 3A a 24Vac. Possibilità di programmazione. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile
Telecomando	Comandabile a distanza da telecomandi serie ATLANTE
Programmatore orario	Programmatore orario settimanale
Ricevitore	FM 434.525 MHz conforme EN300220 (classe 2) e EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata
Trasmittitore	AM 868.300 MHz conforme EN300220 e EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata
Portata wireless	Fino a 120m in campo aperto soggetta a limitazioni dipendenti da condizioni ambientali
Storico eventi	Memoria storica con capacità di 1000 eventi.
Funzione cronotermostato	Funzione cronotermostato incorporata con rilevazione di blocco caldaia e telecontrollo via SMS
Sintesi vocale	64 messaggi registrabili con microfono ed altoparlante e programmabilità via USB per un totale di 8 minuti
Contenitore	Contenitore plastico protetto contro apertura e rimozione
Alimentazione	Da rete 110-240Vac 50Hz. Alimentatore da 1A
Assorbimento	Scheda base: max 34mA
Assorbimento da rete	500mA AC
Corrente erogata	Massima 1A, sono da togliere decurtati i seguenti assorbimenti: 70mA per ricarica della batteria della centrale. 120mA per ricarica batteria sirena. 500mA max per alimentazione sensori
Batteria	Batteria Pb 12Vcc 800mAh in dotazione