

# BUTP302

**Bullet Camera analogica 1000TVL per interno/esterno, ottica fissa 3,6mm, 24 LED IR, WDR, Zoom Digitale 1x-5x, 3D DNR, True Day&Night**



### Main features

- Bullet Camera per interno/esterno
- 1000 TVL
- Sensore 1/3" Sony 1,3 Megapixel CMOS
- Ottica fissa 3,6mm
- Zoom digitale 1x-5x
- True Day&Night
- Funzioni 3D DNR, WDR, Sens-Up
- 24 LED IR, portata 15m
- Menù OSD incorporato
- Compatibile con telecomando BUTPUTC (opzionale)
- IP66

### Dati tecnici

Modello	BUTP302
Codice di magazzino	TITIB0204800
<b>Caratteristiche</b>	
Installazione	Indoor/outdoor
Sensore	1/3 Sony Megapixel CMOS
Standard Video	PAL
Elementi sensibili	1305 (H) x 1049 (V) pixel
Sistema di scansione	2:1 interlacciato
Sistema di sincronizzazione	Interno
Risoluzione orizzontale	1000 TVL
Rapporto S/N	50 dB (AGC OFF)
Segnale uscite video	1.0 Vpp, 750hm (BNC)
Illuminazione minima	0,1 Lux/F1.2 a colori, 0,01 Lux/F1.2 B/N (IR OFF), 0 Lux (IR ON)
Ottica	Fissa 3,6mm
Zoom digitale	1x-5x
Electronic Shutter	Automatica
Frequenza di scansione	H:15,625 KHz - V:50Hz
True Day&Night	Si (Auto)
Funzione WDR	Si
Bilanciamento del bianco	AWB
Funzione 3D DNR	ON / OFF
Controllo AGC	Si
Controllo AE (Esposizione Automatica)	Intelligent / Global / Center / Center Weight / Black Light / Front Light / Distinguish
Sens-Up	Si
LED IR	24 LED
Portata IR	15m
Smart IR	Yes
Controllo LED IR	A fotoresistenza (CDS)
Motion Detection	ON (4 aree) / OFF
Privacy Zones	ON (8 aree) / OFF
Mirror/Flip function	ON / OFF
Regolazione Immagine	Contrasto, Nitidezza, Saturazione
OSD	Incorporato
Supporto telecomando BUTPUTC (opzionale)	Si
Custodia	Lega di alluminio
Grado di protezione IP	IP66
Dimensioni e peso	L 65 X H 80 x P 136, 285g
Temperatura di funzionamento	-20°C : +50°C - 90% UR
Assorbimento	100mA (IR OFF) 220mA (IR ON)
Alimentazione	12Vcc +/- 10% Necessita di TLCALVS2 o TLCAL4 (non in dotazione)
Dotazione	Dima di foratura, viti e tasselli di fissaggio, adattatore di alimentazione, foglio tecnico
Accessori	Telecomando su cavo coassiale BUTPUTC

### Accessori opzionali



**Alimentatore switching da interno per telecamera, uscita 12Vcc/1,5A Mod. TLCALVS2**  
Cod. ASATC0000100



**Alimentatore switching da interno/esterno per telecamera, uscita 12Vcc/4A Mod. TLCAL4**  
Cod. ASATC0000200



**Telecomando su cavo coassiale per regolazione menù OSD Mod. BUTPUTC**  
Cod. BKSAT0000800