

BUSDHIRO1

Speed Dome IP per interno/esterno, zoom ottico 20x, Full-HD, illuminatore IR



Caratteristiche principali

- Utilizzo Interno/esterno
- Sensore CMOS 1/2,9" 2,43 Megapixel
- Risoluzione Full-HD
- Frame rate 25 fps @ Full-HD 1080p
- Illuminatore IR, portata 100m
- Zoom ottico 20x
- Ottica 4,7-94mm
- Velocità preset 180°/secondo
- Precisione su preset 0,1°
- 256 punti di preset
- PAN 360° continua, TILT 0°/190°
- Velocità manuale 0,1-150°/secondo
- True Day&Night
- Grado di protezione IP66
- Alimentazione 12Vcc

Dati tecnici

Modello	BUSDHIRO1
Codice di magazzino	IDSDBIR00100
Caratteristiche della telecamera	
Sensore	CMOS 1/2,9", 2,43Megapixel
Risoluzione	Full-HD
Frame rate	25 fps @ Full-HD 1080p e 720p
Dual Streaming	Si
Compatibilità software di controllo remoto	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Videosurveillance Client Software (inclusa) • Mirasys
Compatibilità NVR	BUNV104, BUNV108, BUNV116S
Illuminazione minima	0,5 LUX (F1,6 con ICR ON - LED IR OFF) 0 LUX (LED IR ON)
S/N Ratio	50dB
Ottica	4.7mm~94mm
Zoom ottico	20x
Iris	Automatico / Manuale
Illuminatore IR	Integrato
Portata IR	100m
Rotazione verticale	0°-90°
Rotazione orizzontale	360° continua
Velocità di rotazione manuale	0,1°-150°/Secondo
Velocità di rotazione su preset	180°/Secondo
Precisione di preset	0,1°
Numero di preset	256
Sequenze	4
Cruise	8
Scan continuo	Si
Bilanciamento del bianco	AUTO/ ATW / INDOOR / OUTDOOR / ONE-CLICK/ Manuale
True Day&Night	Si
AGC	Auto/Manual
BLC	Si
HLC	Si
Defog	Si
2D DNR	Alto / Medio / Basso / OFF
Mirror	OFF/ H-Mirror/ V-Mirror/ Rotazione
Protocolli network	HTTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, DHCP, PPPoE
Interfaccia network	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)
Web Browser	Supporto IE7, IE8, IE9, IE10
Compatibilità Smartphone	Apple e Android
Ingressi/Uscite Allarme	2 ingressi / 1 uscita
Ingressi/Uscite Audio	1 ingresso / 1 uscita
OSD	Incorporato
Supporto SD Card	Si (SD Card non in dotazione)
Temperatura di funzionamento	-30°C / 60°C, umidità 0-90%
Grado di protezione	IP66
Dimensioni e peso	Diametro 243 x H 415mm, 10 Kg
Assorbimento	65W
Alimentazione	12 Vcc - Alimentatore da 5A in dotazione
Staffa	Staffa in dotazione