

BUMDV08IR

Dome Camera analogica 1000TVL antivandalo per interno/esterno, ottica 2,8-12mm, 36 LED IR, WDR, Zoom Digitale 1x-5x, 3D DNR, True Day&Night



Caratteristiche principali

- Dome Camera antivandalo per interno/esterno
- 1000TVL
- Sensore 1/3" Sony 1,3 Megapixel CMOS
- Ottica Varifocal 2,8-12mm manuale
- Ottica e Focus regolabili tramite viti esterne
- Zoom digitale 1x-5x
- True Day&Night
- Funzioni 3D DNR, WDR, Sens-Up
- 36 LED IR, portata 25m
- Menù OSD incorporato
- Compatibile con telecomando BUTPUTC (opzionale)
- IP66

Dati tecnici

Modello	BUMDV08IR
Codice di magazzino	TITIM0001500
Caratteristiche	
Installazione	Interno/esterno
Sensore	1/3 Sony Megapixel CMOS
Standard Video	PAL
Elementi sensibili	1305 (H) x 1049 (V) pixel
Sistema di scansione	2:1 interlacciato
Sistema di sincronizzazione	Interno
Risoluzione orizzontale	1000 TVL
Rapporto S/N	50 dB (AGC OFF)
Segnale uscita video	1.0 Vpp, 750hm (BNC)
Illuminazione minima	0,1 Lux/F1.2 a colori, 0,01 Lux/F1.2 B/N (IR OFF), 0 Lux (IR ON)
Ottica	2,8 - 12mm VARIFOCAL
Regolazioni	Ottica e Focus regolabili tramite viti esterne
Zoom Digitale	1x-5x
Electronic Shutter	Automatico
Frequenza di scansione	H:15,625 KHz - V:50Hz
True Day&Night	Si (Auto)
Funzione WDR	Si
Bilanciamento del bianco	AWB
Funzione 3D DNR	ON / OFF
Controllo AGC	Si
Controllo AE (Esposizione Automatica)	Intelligent / Global / Center / Center Weight / Black Light / Front Light / Distinguish
Sens-Up	Si
LED IR	36 LED
Portata IR	25m
Smart IR	Si
Controllo LED IR	A fotoresistenza (CDS)
Motion Detection	ON (4 aree) / OFF
Privacy Zones	ON (8 aree) / OFF
Funzione Mirror/Flip	ON / OFF
Regolazione immagine	Contrasto, Nitidezza, Saturazione
OSD	Incorporato
Supporto telecomando BUTPUTC (opzionale)	Si
Custodia	Antivandalo, lega di alluminio
Grado di protezione IP	IP66
Dimensioni e peso	Diametro 120 x H 95 mm, 740g
Temperatura di funzionamento	-20°C : + 50°C - 90% UR
Assorbimento	100mA (IR OFF) 400mA (IR ON)
Alimentazione	12Vcc +/- 10% Necessita di TLCALVS2 o TLCAL4 (non in dotazione)
Dotazione	Staffa di fissaggio, dima di foratura, viti e tasselli di fissaggio, adattatore di alimentazione, foglio tecnico
Accessori	Staffa a soffitto per esterno MDVCM1 Staffa a muro per esterno MDVWM2 Back Box MDVIRBB2 Telecomando su cavo coassiale BUTPUTC

Accessori opzionali



Alimentatore switching da interno per telecamera, uscita 12Vcc/1,5A
Mod. TLCALVS2
Cod. ASATC0000100



Alimentatore switching da interno/esterno per telecamera, uscita 12Vcc/4A
Mod. TLCAL4
Cod. ASATC0000200



Staffa a soffitto per esterno per BUMDV08IR
Mod. MDVCM1
Cod. BKSAM0001800



Staffa a muro per esterno per BUMDV08IR
Mod. MDVWM2
Cod. BKSAM0001900



Back Box per BUMDV08IR
Mod. MDVIRBB2
Cod. BKSAM0002000



Telecomando su cavo coassiale per menù OSD
Mod. BUTPUTC
Cod. BKSAT0000800