

BRVEN2

Pulsante di allarme convenzionale a pressione da interno



Dati tecnici

Modello	BRVEN2
Codice di magazzino	PCPMC0100100
Attivazione	Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile
Visualizzazioni	LED rosso di allarme locale visibile solo dopo la pressione sul vetrino
Collegamenti	A morsetti
Possibilità di collegamento	Con resistenza in serie da 880Ohm oppure con i soli contatti C - NA - NC, morsetti di collegamento del LED frontale
Selezione interna	Ponticello per selezione della resistenza da 4400hm in alternativa alla resistenza di default da 880 Ohm
Temperatura di funzionamento	Da -10 a 55°C – 93% U.R.
Grado di protezione	IP2XD da interno
Dimensioni	L90 x H90 x P60mm. L 93,5 x H93,5 x P63,5 mm con coperchio trasparente
Peso	175g
Alimentazione	24Vcc della linea della centrale
Assorbimento	50mA massimi limitati dalla linea della centrale
Dotazione	Chiavetta di apertura e reset, viti e tasselli, cavetti di raccordo, manuale tecnico
Certificazione	Certificato CPR 305/2011 EN54-11 (ex certificazione CPD 89/106/CEE)

Caratteristiche principali

- Pulsante destinato all'utilizzo con centrali antincendio convenzionali serie TACÓRA
- Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile
- Grado di protezione IP2XD (da interno)
- Dimensioni L 90 x H90 x P60 mm
- Chiavetta di apertura e reset in dotazione
- Alimentazione 24Vcc
- Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-11